

# GOODWE

## Compacte en efficiënte omvormer voor optimale back-up van zonne-energie

- ✓ Geoptimaliseerde energieautonomie
- ✓ Slimme en efficiënte werking
- ✓ Modern en compact ontwerp
- ✓ Hoogste veiligheidseisen

De hybride omvormer ES G2 voorziet in de behoeften van zonne-energiesystemen op daken, in combinatie met energieopslagsystemen en biedt optimale energieflexibiliteit. Door een maximale back-up van opgewekte zonne-energie mogelijk te maken, kan een hoge mate van autonomie worden bereikt. Gezien het moderne ontwerp en de integratiemogelijkheden in slimme woningen, is de ES G2 de ideale keuze voor residentiële toepassingen. De ES G2-serie is compatibel met een reeks accu's, waaronder de GoodWe Lynx Home U.



Schakelen op UPS-niveau <10ms



Integratie in slimme woningen



Parallelaansluiting

**ES G2-reeks**

Hybride omvormer | 3.6 - 6kW | 2 MPPT's | enkelfasig | LV

EMEA

**Technische gegevens**

GW3600-ES-20 GW3600M-ES-20 GW5000-ES-20 GW5000M-ES-20 GW6000-ES-20 GW6000M-ES-20

**Ingangsgegevens accu**

Type batterij <sup>1</sup>	Li-Ion					
Nominale accuspanning (V)	48					
Accuspanningsbereik (V)	40 ~ 60					
Max. continu laadstroom (A) <sup>1</sup>	75	60	120	60	120	60
Max. continu ontladstroom (A) <sup>1</sup>	75	60	120	60	120	60
Max. laadvermogen (W) <sup>1</sup>	3600	3000	5000	3000	6000	3000
Max. ontladvermogen (W)	3900	3200	5300	3200	6300	3200

**Ingangsgegevens PV-string**

Max. ingangsvermogen (W) <sup>2</sup>	5400	5400	7500	7500	9000	9000
Max. ingangsspanning (V)	600					
MPPT bedrijfsspanningsbereik (V)	60 ~ 550					
Opstartspanning (V)	58					
Nominale ingangsspanning (V)	360					
Max. ingangsstroom per MPPT (A)	16					
Max. kortsluitstroom per MPPT (A)	23					
Aantal MPPT's	2	2	2	2	2	2
Aantal strings per MPPT	1					

**AC-uitgangsgegevens (Op het net aangesloten)**

Nominaal schijnbaar uitgangsvermogen naar het openbaar net (VA)	3680	3680	5000 <sup>3</sup>	5000 <sup>3</sup>	6000 <sup>3</sup>	6000 <sup>3</sup>
Max. schijnbaar uitgangsvermogen naar het openbaar net (VA)	3680	3680	5000 <sup>3</sup>	5000 <sup>3</sup>	6000 <sup>3</sup>	6000 <sup>3</sup>
Max. schijnbaar vermogen van het openbaar net (VA)	7360	3680	10000	5000	10000	6000
Nominale uitgangsspanning (V)	220 / 230 / 240					
Nominale AC netfrequentie (Hz)	50 / 60					
Max. AC-uitgangsstroom naar het openbaar net (A)	16.7	16.7	22.7	22.7	27.3	27.3
Max. AC-stroom van het openbaar net (A)	33.5	16.7	43.5	22.7	43.5	27.3
Powerfactor	~1 (Instelbaar van 0.8 voorijlend tot 0.8 najiend)					
Max. totale harmonische vervorming	<3%					

**AC-uitgangsgegevens (Back-up)**

Back-up nominaal schijnbaar vermogen (VA)	3680	3680	5000	5000	6000	6000
Max. schijnbaar uitgangsvermogen (VA)	3680 (7360@10sec)	3680	5000 (10000@10sec)	5000	6000 (10000@10sec)	6000
Max. uitgangsstroom (A)	16.7	16.7	22.7	22.7	27.3	27.3
Nominale uitgangsspanning (V)	220 / 230 / 240					
Nominale uitgangsfrequentie (Hz)	50 / 60					
Uitgang THDv (@Lineaire belasting)	<3%					

**Rendement**

Max. rendement	97.6%					
Europees rendement	96.7%					
Max. batterij	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.7%	95.5%
MPPT rendement	99.9%					

**Beveiliging**

PV string stroombewaking	Geïntegreerd					
Detectie PV isolatieweerstand	Geïntegreerd					
Lekstroombeveiliging	Geïntegreerd					
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit DC	Geïntegreerd					
Beveiliging anti-eilandbedrijf	Geïntegreerd					
AC overstroombeveiliging	Geïntegreerd					
AC kortsluitbeveiliging	Geïntegreerd					
AC overspanningsbeveiliging	Geïntegreerd					
DC-schakelaar	Geïntegreerd					
DC overspanningsbeveiliging	Type II					
AC overspanningsbeveiliging	Type III					
AFCI	Optioneel					
Externe uitschakeling	Geïntegreerd					

**Algemene gegevens**

Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-25 ~ +60					
Relatieve vochtigheid	0 ~ 95%					
Max. bedrijfshoogte (m)	3000 (>2000 Derating)					
Koelmethode	Natuurlijke convectie					
Gebruikersinterface	LED, WLAN + APP					
Communicatie met BMS	CAN					
Communicatie met meter	RS485					
Communicatie met portaal	WiFi / WiFi + LAN / 4G					
Gewicht (kg)	20.8	20.0	21.5	20.0	21.5	20.0
Afmetingen (B x H x D mm)	505.9 x 434.9 x 154.8					
Topologie	Niet geïsoleerd					
Verbruik 's nachts (W)	<10					
Spatwaterdichtheid	IP65					
Montagemethode	Wand bevestiging					

<sup>1</sup>: De werkelijke lading en ontladingsstroom / macht hangt ook van de batterij af.  
<sup>2</sup>: De maximale macht is de werkelijke macht van PV.

<sup>3</sup>: 4600 voor VDE-AR-N4105.NRS 097-2-1.  
 \*: Ga naar de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten.